

Viper II Hochspannungs-Insektenvernichter

Anwendungsbereiche: Lagerräume, Restmühlbereiche, Werkstätten usw.

Durch das patentierte Öffnungssystem geht die Wartung und Reinigung schnell von der Hand.

Hochwertiges Kunststoffgehäuse, doppelseitig wirksam, Wand- und Deckenmontage geeignet!

Fangbereiche: Wandmontage ca. 100 m² bei Deckenmontage ca. 200 m²

Spannung am Vernichtungsgitter 4000 V, 2x15 W UV-A Leuchtstofflampen

BxHxT in mm: 520x320x120 mm Gewicht: 4,5 kg

Ersatzröhren Art. Nr. F550/I616 Bruchgeschützt Art. Nr. F550/I616B



Internationale Sicherheitsrichtlinien zertifiziert: IEC335-1, IEC335-2-59
Europäische Normen. EN60335-1, EN60335-2-59

Mit Öffnen der Schnappverschlüsse
Auf der rechten Seite kann die
Auffangschale einfach nach unten
aufgeklappt werden.
So kann die Schale dann gereinigt
werden.

Bei aufgeklappter Auffangschale ist
das Frontgitter einfach nach oben zu
schieben und das Frontgitter vom
Gerät weg zu ziehen.
So mit ist der Zugang zum
Lampentauschen gewährt.



**Hygiene-Service
Umwelt-Technik**

Ludwig Zeder
Paulsdorferstraße 4a
81549 München
Tel. 089/68070226
Fax 089/6801310
Internet: www.zeder.de
e-mail: info@zeder.de